



### МИН. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Подвести эл-питание в моторный отсек:  
 Привод: 5x2,5 кв.мм. 3x380В 50Гц 16А  
 Освещение шахты 3x1,5 кв.мм. 1x230 В 50Гц 10А  
 Параметры привода AG 43.24 TR 1:1 Q+F -292kg 3x400V 50Hz, P=1,5kW, In=4,0A, Ia=24A, μ=20  
 Выполнить освещение шахты в соответствии с действующими нормами  
 Отделка шахты спереди после установки лифта  
 Поверхность шахты изнутри и ее вентиляцию выполнить в соответствии с действующим нормам  
 Не использовать каркас шахты для иных нагрузок и не прокладывать внутри шахты коммуникации и другое оборудование  
 При работах в шахте установить барьер для доступа в моторный отсек использовать приставную лестницу  
 Температурный режим в шахте от +5 до +40 С  
 Лифт содержать в чистоте и периодически обслуживать  
 Во всем остальном руководствоваться Тех-заданием поставщика

СW= ширина кабины  
 CD= глубина кабины  
 CH= высота кабины  
 DW= ширина двери кабины  
 DH= высота двери кабины  
 SH= высота загрузки кабины  
 SW= мин. ширина шахты лифта  
 SD= мин. глубина шахты лифта  
 HR= мин. высота последней остановки  
 FFL= уровень чистого пола  
 CO= 1/2 верх. переборк кабины  
 CO2= нижний переборк кабины  
 P1= словесные нагрузки

Лифт изготовлен по EN81-3/ТС 011/2011  
 Двери шахты по DIN 18090-92

| SKG ISO A ЗАГРУЗКА СПЕРЕДИ ЛИФТ С ЛОВИТЕЛЯМИ |                           | STROYPLAST LLC          |           |
|--|---------------------------|-------------------------|-----------|
| Грузоподъемность                             | kg                        | Вес кабины              | kg        |
| Скорость                                     | 0,3 m/s                   | Диаметр/ширина барабана | ø / mm    |
| Кол-во остановок                             |                           | Кол-во и диаметр тросов | 2x ø 6 mm |
| Кол-во выходов                               |                           | Тип привода             | AG        |
| Эл. питание                                  | 3x400V, 50Hz              | Тип управления          | AS H2     |
| Мат. кабины                                  |                           | Мат. дверей             |           |
| Site:  | www.forward-pro.ru        |                         |           |
| Order-No.:                                   | *714951508-65-94          |                         |           |
| Ident-No.:                                   | WhatsApp +719951505-65-94 |                         |           |
| SKG-No.:                                     |                           |                         |           |
| Country code:                                | RU                        |                         |           |
| Date:  | Name:                     | Draw-No.:               |           |

площадка под установку лифта должны быть рассчитана на нагрузку не менее 5 kN/m².